



| CÓDIGO | A | B | C | D | E | TARA |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Compactador Lotus 15m ³ | 2540 | 6006 | 3169 | 1854 | 2430 | 5260 Kg |

APLICAÇÃO

- Coleta de resíduos urbanos;
- Transporte e descarte de resíduos sólidos;
- Otimização de rotas de coleta;
- Melhoria na higiene urbana;

ACOPLAMENTO

- Caminhões 6x2; 6X4;

ESPECIFICAÇÕES DE CHAPA A36

- Longarinas chapa 1/4 (6,35mm);
- Assoalhos traseiros chapa 5/16 (7,94mm);
- Assoalho frontal chapa 8 (4,25mm);
- Praça de carga (cocho) na chapa 3/8 (9,52mm);
- Fixação ao chassi do caminhão através de suportes e parafusos 7/8 (22,22 mm);
- Lateral na chapa 8 (4,25 mm);

SISTEMA HIDRÁULICO

- Bomba hidráulica p-50 tipo engrenagem;
- Rotação da bomba 1200 rpm;
- Vazão da bomba 76L/min;
- Volume do reservatório de óleo 154L;
- Válvula de ventagem;
- Comando traseiro 3 vias;
- Comando dianteiro 2 vias;
- Pressão principal 175bar
- Pressão painel ejetor 165bar

PINTURA

- Superfície metálica preparada com prime.
- Tinta PU automotiva.

ITENS DE SÉRIE

- Trava de segurança;
- Protetor de ciclista.
- Proteção das lanternas;
- Suporte para pás e vassouras;
- Farol auxiliar para trabalho noturno;
- Giroflex;

- Equipamento adequado a norma NR-38;
- Alerta sonoro marcha ré;

ESTRUTURA

- Todo processo de montagem na solda MIG;
- Capacidade Volumétrica 15m³;